СПЕЦИФИКАЦИЯ **DM 118 Sub**

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:

44 Гц – 176 Гц *(-6 дБ / 1 Вт / 1 м по оси динамика / безэховое пространство)*

39 Гц – 188 Гц (-10 дБ / 1 Вт / 1 м по оси динамика / полубезэховое пространство)

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ:

800 Вт

ПРОГРАММНАЯ МОЩНОСТЬ:

470 Вт

SPL:

95 дБ *(1 Вт, 1м, безэховое пространство)*

МАКСИМАЛЬНЫЙ SPL:

125 дБ *(1м, пиковая мощность)*
122 дБ *(1м, RMS)*

ДЭМПИНГ-ФАКТОР:

>100 (1000 Гц, 4 Ом)

КРОССОВЕР:

Частота раздела: **регулируемая, от 90 Гц до 180 Гц**
Затухание кроссовера: **24 дБ/октава** (Low Pass)
Затухание кроссовера: **18 дБ/октава** (High Pass)
Затухание защитного НЧ-среза: **36 дБ/октава**

ДИНАМИКИ:

НЧ-динамик: **18”**

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА:

стальная, с черным порошковым покрытием

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

15мм МДФ-блоки акриловой покраски

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА КОРПУСА:

45 Гц

ВХОДЫ:

1 x XLR / 6.35 мм TRS комбинированный

ВЫХОДЫ:

2 x XLR (High-Pass выход)
1 x XLR (Full-range выход)

ИМПЕДАНС БАЛАНСНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

2.2 кОм

ИМПЕДАНС НЕБАЛАНСНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

10 кОм

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Регулятор Gain; Выбор частот кроссовера; Регулятор НЧ-энхансера Kosmos-C; Кнопка Ground Lift; Кнопка смены фазы

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН УСИЛИТЕЛЯ:

20 - 20000 Гц (+0/-3 дБ)

THD (КНИ):

обычно < 0.5 %

СИГНАЛ / ШУМ:

>90 дБ относительно сигнала

DDT, ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ :

>21 дБ

НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

370 Вт *(100-240 VAC, 60 Гц)*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ:

резьба M20 *(для установки 2-полосной АС)*

ЦВЕТ:

Черный

РАЗМЕРЫ:

657 x 508 x 587 мм

МАССА:

44,1 кг